

**FG** Finland

FUJITSU DC INVERTER

## ILMALÄMPÖPUMPPU ASYA09-12LE

Seinämalli inverter ASYA09-12LE on suunniteltu tehokkaaksi lämmityslaitteeksi. ASYA09LE mallin antoteho lämmityksellä on 2,74kW ulkolämpötilan ollessa -25°C. Laitteessa on +10°C asteen ylläpitotoiminto.

**FUJITSU**

Refrigerant  
**R410A**  
INVERTER

**5**   
VUODENTAKUU



# Fujitsu ASYA09-12LE on suunniteltu lämmittämään.


**FUJITSU ASYA09-12LE** on tehokas ja hiljainen lämmitys- ja jäähdytyslaite.

**Alhainen käyttölämpötila** (-25°C) on saavutettu mm. tehokkaalla kompressorilla sekä uusilla lämpötila-antureilla. ASYA09LE mallin nimellistehon ollessa 3,2kW (+7°C) saadaan vielä -15°C lämpötilassa lämmitysteho 3,3kW ja -25°C lämmitysteho on 2,74kW.

**Kompaktin kokoinen sisäyksikkö** on saavutettu parantamalla lämmönvaihtimen tehoa.


**Lisäominaisuuksista** lämmityksen ylläpitotoiminto +10°C saadaan valituksi yhdellä napin painalluksella.

**Lisävarusteena** saatavana GSM-ohjain, jolla voidaan säätää lämpötilaa ja muita toimintoja tekstiviestillä.



**Kompaktin kokoinen sisäyksikkö.**

Ulkoyksikössä uutuutena mm. rakenteelliset parannukset ja lämpötila-anturit, jotka toimivat aina -50°C asti.



Uusi kehittynyt kondenssiveden-sulanapitokaapeli.

Uusi tilavampi kompressoritila.

MALLI				
		SISÄYKSIKKÖ:	ASYA09LEC	ASYA12LEC
		ULKOYKSIKKÖ:	AOYR09LECN	AOYR12LECN
Teho	Jäähdytys:	kW	2,50 (0,5–3,2)	3,40 (0,9–3,9)
	Lämmitys:		3,20 (0,5–4,5)	4,00 (0,9–5,6)
Teho -5°C	Lämmitys:	kW	3,84	4,43
Teho -15°C	Lämmitys:	kW	3,31	3,56
Teho -25°C	Lämmitys:	kW	2,74	2,92
Ääni	Sisäyksikkö:	db (A)	21/33/38/43	21/33/38/43
	Ulkoyksikkö:		47	48
Ilmavirta	Sisäyksikkö:	m³/h	285–735	285–735
	Ulkoyksikkö:		1760	1700
Jännite / Vaihe / Taajuus		V / - / Hz	230/1/50	230/1/50
Virta (Max)	Jäähdytys:	A	3,2 (6,0)	4,3 (6,5)
	Lämmitys:		3,7 (9,0)	4,6 (9,5)
Ottoteho (Min–Max)	Lämmitys:	kW	0,75 (0,25–1,8)	0,97 (0,25–1,99)
Hyötysuhde	COP	kW	4,27	4,12
Mitat (K x L x S)	Sisäyksikkö:	mm	260 x 790 x 202	260 x 790 x 202
		kg	7,5	7,5
Nettopaino	Ulkoyksikkö:	mm	540 x 790 x 290	540 x 790 x 290
		kg	33	36
Putken pituus (Min–Max)		m	3–20	3–20
Sulake		A	10	10
Putkikoko	Neste:		1/4"	1/4"
	Kaasu:		3/8"	3/8"

## Maahantuoja:

FG Finland Oy  
Karitie 7  
01530 Vantaa  
Puh: 020 741 2222  
Fax: 020 741 2229  
Uudenmaankatu 7  
15100 Lahti  
Puh: 020 741 2226  
Fax: 020 741 2229

www.fgfinland.fi  
info@fgfinland.fi

FG Finland Oy on Japanilaisen FUJITSU GENERAL LTD:n tuotteiden virallinen maahantuoja. FG Finland Oy maahantuo laitteita 2kW:n lämpöpumpuista aina 135 kW:n jäähdytyslaitoksiin.



## Jälleenmyyjä:

